シリーズ名	VOLTRAGE									
品番	VR8S	VR8V	VR7VS	VR7S	VR7V	VR7S-S	VR7V-S	VR5VS	VR5S	VR5V
フェイス面積 (inch²)	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90
全長 (mm)	690	685 [5mm SHORT]	690	690	685 [5mm SHORT]	690	685 [5mm SHORT]	695 [5mm LONG]	695 [5mm LONG]	690
サイズ	UL0 / UL1 SL1	UL1 / UL2 SL2	UXL0 / UXL1 UL0 / UL1	UL0 / UL1 SL1	UL1 / UL2 SL2	UXL0 / UXL1	UXL0 / UXL1	UXL0 / UXL1 UL0 / UL1	UXL0 / UXL1 UL0 / UL1	UXL0 / UXL1 UL0 / UL1
推奨張力 (lbs)	25~35	25~35	UXL: 20~30 UL: 25~35	25~35	25~35	20~30	20~30	UXL: 20~30 UL: 25~35	UXL: 20~30 UL: 25~35	UXL: 20~30 UL: 25~35
バランスポイント (mm)	290	UL: 270 SL: 265	UXL: 285 UL: 280	290	UL: 270 SL: 265	290	270	UXL: 285 UL: 275	UXL: 295 UL: 285	UXL: 280 UL: 275
打球感 (硬 ↕ 柔)										
対象プレーヤー レベル	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初
対象プレーヤー MEN	◎ ○ -	◎ ○ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	- ◎ -	- ◎ -	○ ◎ -	○ ◎ -	○ ◎ -
対象プレーヤー WOMEN	◎ ○ -	◎ ○ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	- ◎ -	- ◎ -	○ ◎ -	○ ◎ -	○ ◎ -
推奨ストリング 弾き重視	SGPI	SGVS	CSG550SL	SGSFG	SGVS	CSG550SP	CSG550AD	CSG550AD	CSG550SP	CSG550AD
推奨ストリング 球持ち重視	SGPP	SGPI	CSG650GA	CSG650BL	CSG550SL	CSG650GA	SGVF	CSG650GA	CSG650GA	SGVF
専用グロメットセット ※	AC415V0B [BK] ¥1,100（税込）	AC415V0B [BK] ¥1,100（税込）	AC415V0C [BK] ¥1,100（税込）	AC415V0A [BK] ¥1,100（税込）	AC415V0A [BK] ¥1,100（税込）	AC415V0D [BK] ¥1,100（税込）	AC415V0D [BK] ¥1,100（税込）	AC415V0C [BK] ¥1,100（税込）	AC415V0A [BK] ¥1,100（税込）	AC415V0A [BK] ¥1,100（税込）
機能										
カウンターバランスユニット										
ブリッツフレーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
レイバーストシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ジャイロバーストシステム2.0										
バーサステック			●					●		
ヘリックスエッジ										
アームシェイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トライドシャフト										
ブレーシフトグリップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トランスウェイトシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
マッスルパワーフレーム										
ニューエアロダイナミック形状										
素材										
トレカ®M40X	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
リアクトレジン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Namd™ (エヌアムド)			●	●	●	●	●			
2G-Namd™ Flex Force (2G-エヌアムドフレックスフォース)										
2G-Namd™ Speed (2G-エヌアムドスピード)	●	●								
SERVO FILTER (サーボフィルター)										
VDM (バイブレーションダンプニングメッシュ)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
X-フラーレン										
ゴムメタル®										
Flex Fuse (フレックス フューズ)										

シリーズ名	GEOBREAK										CARBONEX CROWN	NANOFORCE REV	Dr.SKILL	AIRIDE
品番	02GB80S	02GB80V	02GB70VS	02GB70S	02GB70V	02GB7S-S	02GB7V-S	02GB50VS	02GB50S	02GB50V	CABCRW	NF8VR	DRSKG	ARDG
フェイス面積 (inch²)	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	50	95
全長 (mm)	690	680 [10mm SHORT]	690	690	685 [5mm SHORT]	690	685 [5mm SHORT]	695 [5mm LONG]	695 [5mm LONG]	690	695 [5mm LONG]	690	690	690
サイズ	UL0 / UL1 SL1	UL1 / UL2 SL2	UXL0 / UXL1 UL0 / UL1	UL0 / UL1 SL1	UL1 / UL2 SL2	UXL0 / UXL1	UXL0 / UXL1	UXL0 / UXL1 UL0 / UL1	UXL0 / UXL1 UL0 / UL1	UXL0 / UXL1 UL0 / UL1	UXL0 / UXL1 UL0 / UL1	UL1 / UL2 SL2	UL1	G0
推奨張力 (lbs)	25~35	25~35	UXL: 20~30 UL: 25~35	25~35	25~35	20~30	20~30	UXL: 20~30 UL: 25~35	UXL: 20~30 UL: 25~35	UXL: 20~30 UL: 25~35	UXL: 20~30 UL: 25~35	25~35	15~20	20~30
バランスポイント (mm)	290	UL: 265 SL: 260	UXL: 285 UL: 280	290	UL: 275 SL: 270	290	275	UXL: 285 UL: 275	UXL: 295 UL: 285	UXL: 280 UL: 275	UXL: 300 UL: 295	UL: 275 SL: 270	280 張上時 292	295 張上時 308
打球感 (硬 ↕ 柔)														
対象プレーヤー レベル	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初	上 中 初
対象プレーヤー MEN	◎ ○ -	◎ ○ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	- ◎ -	- ◎ -	○ ◎ -	○ ◎ -	○ ◎ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	○ ○ ○	- - ◎
対象プレーヤー WOMEN	◎ ○ -	◎ ○ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	- ◎ -	- ◎ -	○ ◎ -	○ ◎ -	○ ◎ -	◎ ◎ -	◎ ◎ -	○ ○ ○	- - ◎
推奨ストリング 弾き重視	SGSFG	SGVS	CSG550SL	SGSFG	CSG550AD	CSG550SP	CSG550AD	CSG550AD	CSG550SP	CSG550AD	CSG650X	SGVS	張 上	張 上
推奨ストリング 球持ち重視	SGPI	SGPI	SGDR	CSG650BL	SGDR	CSG650GA	SGVF	CSG650GA	CSG650GA	SGVF	SGST	SGPI		
専用グロメットセット ※	AC415K0H [BK/BK] ¥1,100（税込）	AC415K0I [BK/BK] ¥1,100（税込）	AC415K0G [BK/BK] AC415K0G [AQA] ¥1,100（税込）	AC415K0F [BK/BK] AC415K0F [AQA] ¥1,100（税込）	AC415K0F [BK/BK] AC415K0F [AQA] ¥1,100（税込）	AC415K0F [BK/BK] ¥1,100（税込）	AC415K0F [BK/BK] ¥1,100（税込）	AC415K0G [ICGR] ¥1,100（税込）	AC415K0F [ICGR] ¥1,100（税込）	AC415K0F [ICGR] ¥1,100（税込）	AC415C0A [BK] ¥1,100（税込）	AC415R0B [BK] ¥770（税込）	AC415D0A [BK] ¥550（税込）	AC415M0I [MSI] ¥550（税込）
機能														
カウンターバランスユニット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ブリッツフレーム														
レイバーストシステム														
ジャイロバーストシステム2.0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
バーサステック			●					●						
ヘリックスエッジ	●	●												
アームシェイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	
トライドシャフト				●		●			●					
ブレーシフトグリップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
トランスウェイトシステム			●	●	●			●	●	●	●			
マッスルパワーフレーム														●
ニューエアロダイナミック形状														●
素材														
トレカ®M40X														
リアクトレジン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Namd™ (エヌアムド)														
2G-Namd™ Flex Force (2G-エヌアムドフレックスフォース)	●	●	●	●	●	●	●							
2G-Namd™ Speed (2G-エヌアムドスピード)														
SERVO FILTER (サーボフィルター)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
VDM (バイブレーションダンプニングメッシュ)											●		●	●
X-フラーレン												●		
ゴムメタル®												●		
Flex Fuse (フレックス フューズ)											●			

※専用グロメットの素材は全てナイロン／台湾製です。

搭載テクノロジー

○アームシェイプ
面の安定性と素早い振り抜きを追求した独創の形状。
力を確実にボールに伝え、正確なスピードショットを実現。

○トライドシャフト
三角断面形状にすることで、高い面安定性と、しなり性能が向上。
広範囲に打ち分けるコントロールとエンドライン際で沈むパワーストロークを実現。

○マッスルパワーフレーム
フレームとストリングを一体化させるフレーム構造。
打球スピードの向上とストリングの性能を維持する。

○ニューエアロダイナミック形状
フレーム断面を空気抵抗の少ない流面形状とし、
素早い振り抜きを実現。

○トランスウェイトシステム
軽量化した重量をグリップ部に移動。
ラケットヘッドの回転エネルギーを増大させ、相反するパワーとコントロールを両立。

○ブレーシフトグリップ 特許第5055056号
扁平形とした独自のグリップ形状。
サーブ・スマッシュの威力が上がり、ボレー・ストロークでもフィットし、安定性が向上。

○ゴムメタル®
大きなしなり、たわみから精密に復元する素材。
パワーロスを抑え、確かなコントロールと反発力を実現。
ゴムメタル®は、トヨタ自動車グループにて開発された素材で、金属材料では不可能と考えられていた「低弾性化」「高強度化」を両立させた夢のチタン合金です。

VOLTRAGE / GEOBREAK / CARBONEX CROWN / Dr.SKILLの重量規格

UXL	213〜227g	SL	243〜257g
UL	228〜242g		

当規格の数値は中心重量からの分布範囲を表したものです。

その他シリーズの重量規格

XFL	201〜215g	UL	231〜245g
UXL	216〜230g	SL	246〜260g

グリップサイズ規格

00	104mm	1	110mm
0	106mm	2	114mm

当規格の数値はグリップエンドから25mmの位置における周長の中心値です。
（グリップレザーの種類により異なる場合があります。）

ソフトテニスラケットご使用上の注意

●直射日光の当たる車内、炎天下のトランク内、暖房機のそばなどに長期間放置しますと、高熱により樹脂が変質し、フレーム変形の原因となることがあります。 ●ラケットは、本来の目的以外では、ご使用にならないでください。また、プレー中、ネット、ポスト、コートなどに誤って接触しますと、後日破損の原因となることがあります。 ●ラケットの推奨張力を目安に張り上げてください。推奨張力を大きく上回るポンド数で張り上げると、ラケットの機能を損ない、また破損する場合があります。 ●推奨張力はラケットの性能を発揮できるよう、ヨネックスがおすすめする張力の目安です。 ●ストリングを張る場合には機械に正しく固定し、フレームの原形を保つように張り上げてください。縦・横のバランスが崩れ、フレームが変形したままで使用すると、応力が変形部位に集中し、破損することがあります。 ●正しい使用方法で万一ラケットが破損した場合、ストリングは切らずにそのままの状態で、お買い求めの販売店までお持ちください。なお、折れ口付近は危ないので、直接さわらないようご注意ください。

ストリング張りパターンは
WEBサイトをご参照ください